



VIBROSCREEN

Tamiseurs mobiles



SCM-40C

Pour godet
jusqu' à
3 verges
cubes

Optimisé pour performer.
Conçu pour durer!

QUALITÉ SUPÉRIEURE,
EXCELLENTE VALEUR!

- Construction robuste
- Facile à déplacer
- Jusqu' à 100 verges par heure
- Maintenance réduite
- Tête vibrante réversible
- Changement de grilles simple et rapide

vibroscreen.ca

819 362-8871

info@vibroscreen.ca



VIBROSCREEN

Tamiseurs mobiles

GRIZZLY

ATTACHE À ANNEAU

MODÈLE SCM-40C

Jusqu' à 100
verges par
heure



CAPACITÉ

Grosueur du godet	Jusqu'à 3 verges cubes
Temps/ cycle, moyenne	30 secondes
Nombre de palier	2
Surface de tamisage	71" x 82" (40 pieds²)

DÉPLACEMENT

Type d'attache	Tige (Fifth Wheel)
Type d'essieu	Essieu simple avec roues doubles
Suspension	Aucune
Système de freinage	Air
Systèmes rétractables	Hydraulique (béquille avant & essieu)
Lumières / garde boue	Inclus

MOTEUR

Fabricant	Perkins
Type	Diesel, vertical, refroidissement à l'eau
Réservoir	84 litres (22 gal)
Autonomie de d'essence	Jusqu'à 8 heures
Puissance	67 HP
Nombre de cylindre	4
Démarrage à froid	Bougie de préchauffage (Glow plug)
Démarrateur électrique	Inclus
Alternateur	Inclus

OPTIONS DISPONIBLES

Grizzly
Extension de trémie (inclus)
Attache à anneau, hauteur ajustable
Grilles de type Flexmat

POIDS

Total	18 820 lbs (8536 kg)
Poids sur l'attache	4775 lbs (2165 kg)

HYDRAULIQUE

Valves de contrôle	Tête vibrante (normal-inverse) Cylindre de l'essieu Cylindre avant Convoyeur (mise en marche, ouverture-fermeture)
Refroidissement	Radiateur

GARANTIE

Machine	12 Mois
Moteur	24 Mois (Perkins)

DIMENSIONS D'OPÉRATION

Hauteur de chargement	9'- 11"
Largeur de la trémie	9'- 4"
Longueur totale	45'- 5"
Hauteur libre sous convoyeur	10'- 9"
Largeur de la courroie du convoyeur	42"

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Hauteur sur roue	10'- 9"
Longueur totale	34'- 1"
Largeur totale	8'- 0"