



VIBROSCREEN

Tamiseurs mobiles

SCM-75

Pour godet
jusqu' à
6 verges
cubes



Optimisé pour performer.
Conçu pour durer!

QUALITÉ SUPÉRIEURE,
EXCELLENTE VALEUR!

- Construction robuste
- Facile à déplacer
- Jusqu' à 300 verges par heure
- Maintenance réduite
- Tête vibrante réversible
- Changement de grilles simple et rapide

vibroscreen.ca

819 362-8871

info@vibroscreen.ca



VIBROSCREEN

Tamiseurs mobiles

PUNCH PLATES

EXTENSIONS DE TRÉMIE

PLAQUE D'USURE

PROTECTEURS DE ROUES

MODÈLE SCM-75

Jusqu' à 300
verges par
heure



CAPACITÉ

Grosseur du godet	Jusqu'à 6 verges cubes
Temps/ cycle, moyenne	30 secondes
Nombre de palier	2
Surface de tamisage	119" x 90" (75 pieds²)

DÉPLACEMENT

Type d'attache	Tige (Fifth Wheel)
Type d'essieu	Essieu simple avec roues doubles
Suspension	Aucune
Système de freinage	Air
Systèmes rétractables	Hydraulique (béquille avant & essieu)
Lumières / garde boue	Inclus

MOTEUR

Fabricant	Perkins
Type	Diesel, vertical, refroidissement à l'eau
Réservoir	84 litres (22 gal)
Autonomie de carburant	Jusqu'à 10 heures
Puissance	50 HP
Nombre de cylindre	4
Démarrage à froid	Bougie de préchauffage (Glow plug)
Démarrateur électrique	Inclus
Alternateur	Inclus

OPTIONS DISPONIBLES

Extension de tremié	Protecteurs de roues
Grizzly	Grilles de type Flexmat
Plaque d'usure	"Punch plates"

POIDS

Total	21 641 lbs (9816 kg)
Poids sur l'attache	8541 lbs (3874 kg)

HYDRAULIQUE

Valves de contrôle	Tête vibrante (normal-inverse) Cylindre avant Cylindre de l'essieu
Refroidissement	Radiatur

GARANTIE

Machine	12 Mois
Moteur	24 Mois (Perkins)

DIMENSIONS D'OPÉRATION

Hauteur de chargement	11'- 0"
Largeur de la trémie	12'- 6"
Capacité finale, largeur de godet	12'- 6"

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Hauteur sur roue	11'- 11"
Longueur totale	26'- 4"
Largeur totale	8'- 4"