



VIBROSCREEN

Tamiseurs mobiles



SCM-75C

Pour godet
jusqu' à
6 verges
cubes

Optimisé pour performer.
Conçu pour durer!

QUALITÉ SUPÉRIEURE,
EXCELLENTE VALEUR!

- Construction robuste
- Facile à déplacer
- Jusqu' à 300 verges par heure
- Maintenance réduite
- Tête vibrante réversible
- Changement de grilles simple et rapide

vibroscreen.ca

819 362-8871

info@vibroscreen.ca



VIBROSCREEN

Tamiseurs mobiles

GRIZZLY


"PUNCH PLATES"

EXTENSION DE TRÉMIE

PLAQUE D'USURE

MODÈLE SCM-75C

Jusqu' à 300
verges par
heure



CAPACITÉ

Grosueur du godet	Jusqu'à 6 verges cubes
Temps/ cycle, moyenne	30 secondes
Nombre de palier	2
Surface de tamisage	119" x 90" (75 pieds ²)

DÉPLACEMENT

Type d'attache	Tige (Fifth Wheel)
Type d'essieu	Essieu simple avec roues doubles
Suspension	Aucune
Système de freinage	Air
Systèmes rétractables	Hydraulique (béquille avant & essieu)
Lumieres / garde boue	Inclus

MOTEUR

Fabriquant	Perkins
Type	Diesel, vertical, refroidissement à l'eau
Réservoir	141 litres (38 gal)
Autonomie d'essence	Jusqu'à 9 heures
Puissance	74 HP
Nombre de cylindre	4
Démarrage à froid	Bougie de préchauffage (Glow plug)
Démarrateur électrique	Inclus
Alternateur	Inclus

OPTIONS DISPONIBLES

Grizzly	Plaque d'usure
Extension de trémie	"Punch plates"
Grilles de type Flexmat	

POIDS

Total	27 500 lbs (12,500 kg)
Poids sur l'attache	9460 lbs (4300 kg)

HYDRAULIQUE

Valves de contrôle	Tête vibrante (normal-inverse) Cylindre de l'essieu Cylindre avant Convoyeur (mise en marche, ouverture-fermeture)
Refroidissement	Radiateur

GARANTIE

Machine	12 Mois
Moteur	24 Mois (Perkins)

DIMENSIONS D'OPÉRATION

Hauteur de chargement	11'- 0"
Largeur de la trémie	12'- 6"
Longueur total	48'- 10"
Hauteur libre sous convoyeur	10'- 1"
Largeur de la courroie du convoyeur	42"

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Hauteur sur roue	11'- 11"
Longueur totale	37' - 5"
Largeur totale	8'- 8"